

PRAZIS 444C

Technische Daten

Technische Daten	PRAZIS 444C
Betriebsspannung	12 V
Max. Arbeitsdruck	13,8 bar / 200 PSI
Förderleistung bei 0 bar	ca. 60 l/min / 2,12 CFM
Duty Cycle bei 6,9 bar / 100 PSI	100 %
Duty Cycle bei 13,8 bar / 200 PSI	50 %
Max. Stromaufnahme	23 A
Motor	Permanentmagnetmotor
Schutzart	IP67
Empfohlene max. Tankgröße	ca. 19 Liter
Arbeitstemperatur	-40 °C bis +70 °C
Abmessungen	ca. 276 x 107 x 179 mm
Gewicht	ca. 4,9 kg
Thermischer Überlastschutz	Ja
Druckleitung	Edelstahlummantelte Druckleitung
Rückschlagventil	Ja

PRAZIS 444C Hochleistungskompressor für Luftfahrwerke

Der PRAZIS 444C ist für leistungsstarke Airride- und Luftfahrwerksysteme ausgelegt. Mit einem maximalen Arbeitsdruck von 13,8 bar, einer Förderleistung von ca. 60 l/min und einem 100-%-Duty-Cycle bei 6,9 bar eignet er sich sowohl für den täglichen Einsatz als auch für anspruchsvolle Airride-Anwendungen.

Durch die kompakte Bauform, den thermischen Überlastschutz und die Schutzart IP67 lässt sich der PRAZIS 444C zuverlässig in unterschiedlichen Fahrzeugkonzepten einsetzen.